

GIROFIX - MULTIGIRO



- Ⓢ Incassi per lampade alogene a bassissima tensione o tensione di rete in versione fissa (Girofix) od orientabile (Multigirot) con inclinazione verticale di 45° e rotazione sull'asse orizzontale di 350°. Per controsoffitti spessore massimo 25 mm. Corpo ed anello in pressofusione d'alluminio, staffa di supporto morsettiera in acciaio zincato. Accessori elettrici da ordinare a parte.

- ⓖⓑ Downlights fixed (Girofixed) and adjustable 45° vertical tilting and 350° horizontal rotation (Multigirot) for low voltage or supply voltage lamps. For false-ceiling thickness up to 25 mm. Body and ring in die-cast aluminium, terminal-block bracket in galvanised steel. Accessories available on request: Anti-glare cone in aluminium. Electrical accessories to be ordered separately.



- ⓔ Appareils à encastrement en version fixe (Girofix) ou orientable avec inclinaison verticale de 45° et rotation sur l'axe horizontal de 350° (Multigirot) pour lampes à très basse tension ou à tension de réseau. Pour faux-plafonds épaisseur max 25mm. Corps et anneau en aluminium moulé sous pression, étrier de support bornier en acier zingué. Accessoires sur demande : dispositif anti-éblouissement en aluminium. Accessoires électriques à commander séparément.



- ⓕ Aparatos de empotrar en versión fija (Girofix) u orientable con inclinación vertical de 45° y rotación sobre el eje horizontal de 350° (Multigirot) para lámparas de baja tensión o tensión de red. Para falsos techos de espesor max 25 mm. Cuerpo y anillo en aluminio fundido a presión. Clema fijada a lira de acero zincado. Accesorios bajo pedido : dispositivo antideslumbrante en aluminio. Accesorios eléctricos por separado.




- ⓓ Downlight fixo (GIROFIX) inclinação vertical orientavel de 45° e rotação horizontal de 350° (MULTIGIRO) para lâmpada de baixa tensão ou tensão da rede. Espessura máx. de 25mm do tecto falso. Corpo e anel em liga de alumínio, alça em aço zincado. Acessórios a pedido: dispositivo anti-encandeamto em alumínio. Acessórios eléctricos a fornecer separadamente.



- ⓓ Einbauleuchten rund starr (GIROFIX) oder vertikal schwenkbar 45° und horizontal drehbar 350° (MULTIGIRO) für Niedervolt- oder Hochvoltspannung. Für Zwischendecken bis zu 25 mm Stärke. Rahmen und Ring in Aluminium-Druckguss, Fassungshalterung in verzinktem Stahl. Optional erhältliches Zubehör: Blendschutz in Aluminium. Länge zum Anschluß an Elektrogeräten.

GIROFIX - MULTIGIRO

GIROFIX 11




BI GR IP 20



508511	1x35 HR	GU4		0,12
BI				
508575	1x35 HR	GU4		0,12
GR				

GIROFIX 16




BI GR IP 20



508611	1x50 HR		GU5,3		0,20
BI					
508675	1x50 HR		GU5,3		0,20
GR					
522611	1x50 HR/HM		GZ10		0,15
BI					
522675	1x50 HR/HM		GZ10		0,15
GR					

MULTIGIRO 11




BI GR IP 20



508711	1x35 HR	GU4		0,16
BI				
508775	1x35 HR	GU4		1,26
GR				

MULTIGIRO 16



BI GR IP 20



508811	1x50 HR	GU5.3		0,14
BI				
508875	1x50 HR	GU5.3		0,14
GR				