

EPSILON




- (I) Proiettori per interno/esterno per lampade MT G8,5 HR E27/GU 5,3.
Corpo e base in pressofusione d'alluminio ed alluminio estruso, verniciati grigi.
Schermo in vetro temperato pressato su guarnizione in silicone.
Gruppi d'alimentazione contenuti nella base di supporto.
- (GB) Floodlight for outdoor/indoor suitable for lamps MT G8, 5 HR E27/GU 5,3.
Body in extruded aluminium and parts in die-cast aluminium, grey painted.
Tempered glass pressed on silicone gasket.
Control gear housed into fixing base.
- (E) Proyectores de interior/exterior para lámparas MT G8,5 HR E27/GU 5,3.
Cuerpo y base en fundición de aluminio y aluminio extruido, pintados en color gris.
Difusor en vidrio templado prensado sobre junta de silicona.
Grupos de alimentación contenidos en la base de soporte.
- (F) Projecteur pour intérieur/extérieur pour lampes MT G8,5 HR E27/GU 5,3.
Corps et base en moulage sous pression d'aluminium et aluminium extrudé, peints en gris.
Ecran en verre tempéré pressé sur joint en silicone.
Groupes d'alimentation contenus dans la base du support.
- (P) Projector para interior/exterior para lâmpada MT G8,5 HR E27/GU 5,3.
Corpo e base em liga de alumínio, pintado de cinzento.
Vidro temperado sobre guarnição de silicone.
Grupo de alimentação fixo na base.
- (D) Innen - uns Außenraumscheinwerfer für Lampen MT G8,5 HR E27/GU 5,3 geeignet.
Körper aus fließgepreßtem Aluminium und Komponenten aus druckgegossenem, graulackiertem Aluminium.
Schirm aus getempertem, in einer Silikondichtung eingepreßtem Glas.
Speiseaggregate im Stützrahmen gelagert.

EPSILON



EPSILON




GR IP 66



001010020	1x50 HR (230V)	E27	○	0.8
001010123	1x50 HR (12V)	GU5,3	⊗	1.4

EPSILON



GR IP 66



001017123	1x35 MT	G8,5	CEL	1.4
001016823	1x70MT	G8,5	CEL	1.5
001027123	1x35 MR	E27	CEL	1.5